

Governo Municipal de Jaguaretama





Pag.:

Códig	o Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
03841	4 APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO CORRENTE RUSSA	1,0000 UNIDADE		
	Especificações: Quantidade de canais 5 canais Quantidade de aplicadores 1 Facial, 4 Corporal Tipo de aplicadores Eletrodos de Silicone Temporizador 0 a 60 minutos ±5% Gabinete Plástico ABS injetado de alta resistência, modelo MALETA Temperatura ambiente de funcionamento 10°C a 40°C Umidade ambiente de funcionamento 20% a 90% (HR sem condensação) Tipo de saída Onda Russa Faixa de frequência de saída 2.5kHz Corrente de Estimulação ~100mA ±10% Alimentação ~220V 50Hz/60Hz Consumo de potência máximo 25VA ±10% Modo de operação CONTÍNUO Frequência de emissão 1 á 99Hz Normas usadas no desenvolvimento IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-4, 60601-1-6, 60601-1-8, 60601-2-10 Classificação CISPR11 Grupo 1 - Classe A Grau de proteção contra a penetração de líquidos IPXO Temperatura de transporte e armazenamento 10°C a 40°C Umidade transporte e armazenamento 10°C a 40°C Umidade transporte e armazenamento milímetros 90 x 223 x 375 Peso 3,00 Kg Indicações Liposdistrofia Ginóide - Celulite Flacidez Cutânea Tonificação Corporal Hipertrofia Muscular Redefinição do Contorno Facial			
	Portátil e prático, ajuda a eliminar gorduras e esculpir o corpo, através de seu movimento orbital e poderosa vibração. Com um giro de 2.500 RPM e quatro acessórios, é ideal para uso a qualquer hora em qualquer lugar. Tonifica os braços Alivia a tensão e o stress nos ombros e nas costas Define e esculpe o Abdómen modela e tonifica os quadris Modela e alivia a tensão muscular nas pernas e coxas, relaxa o músculo cansado e dolorido da panturrilha com o uso da lixa remove calosidades e pele seca dos pés, alem de proporcionar uma deliciosa e relaxante massagem nesta região Alta Rotação (2500 RPM) Vibrações Vigorosas Relaxa os músculos contraidos Intensidade da Massagem Regulável. Características do produto: Acompanha tampa protetora com tecido: Sim, para revestir os discos Discos: 1 Disco de Massagem ondulado; 01 Disco de massagem com roletes; 01 Disco com lixa para pés; 01 Disco de massagem liso. Potência máxima de rotação: 2500 RPM Torneia músculos: Sim (somente alguns locais) Botão de ajuste rápido: Sim Precauções: Para massagear o corpo utilize a tampa com tecido que acompanha o produto Voltagem: 220 Volts Freqüência: 60Hz Potencia: 25W Regulagem de velocidade: Sim Cabo ergonômico: Sim Produto leve: Sim, apenas 0,80 gramas Grau de rotação: 360 graus Principais funções: Massagear locais de tensão ou locais doloridos e torneia regiões musculares Portátil e prático: Sim Pode ser utilizado em: Residência, local de trabalho e até mesmo depois de um treinamento da academia	1,0000 UNIDADE		
038444	KIT EPAP ADULTO COMPLETO	3,0000 UNIDADE		
038443	Kit Epap Adulto KIT EPAP INFANTIL COMPLETO			
	Kit Epap Infantil	2,0000 UNIDADE		
038451	APARELHO DE TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA	1,0000 UNIDADE		

Descrição técnica Principais Beneficios: - Produz vibrações na



Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I



Códig	o Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	caixa torácica Mobiliza as secreções Facilita a expectoração Também indicado para quadros de hipersecreção associados a infecções pulmonares, asma, bronquites, enfisema e bronquiectasias. Benefícios Adicionais: - Reduz a dispnéia (falta de ar) e previne infecções respiratórias Resultado imediato Além disso, como o encaixe do bocal apresenta forma e dimensão que obedecem aos padrões para equipamentos hospitalares, ele pode ser conectado a periféricos como tubo "T", válvula unidirecional, micronebulizador e máscara facial conjugada com válvula unidirecional. Materiais: - Corpo: polipropileno; - Tampa: polipropileno; - Cone: polipropileno; - Bocal: polipropileno; - Esfera: Aço carbono com revestimento superficial. Dimensões: - Aparelho montado: 14cm; - Corpo: 4,15 x 8,6cm; - Tampa: 4,2 x 2,6cm; - Cone: 3,2 x 1,45cm; - Bocal: 3,2 (eixo maior) x 1,2 (eixo menor) x 6,1; - Esfera: 1,9cm; - Peso: 64g. Abrangência: - Pressão não superior a 18cm H2O; - Frequência obtida: de 7 a 19 Hz.			
038454	Detalhes do produto O kit manovacuômetro permite a avaliação da força muscular respiratória com intervalos de escala de 4cmH2O, permitido medidas com maior precisão, e acompanha uma bolsa para armazenagem e transporte, para sua praticidade. Características Garantia: 03 Meses ANVISA: 80244300005 Mostrador com intervalos de escala de 4 cmH2O e variação +/- 120 cmH2O; Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi / Pe. Conector Rescal para manobra manual; Bolsa para armazenagem; Peso:0,25 kg; Indicações Avaliação da força muscular inspiratória e expiratória; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 11.5 cm x 8.0 cm x 7.5 cm (C x L x A) Peso: 0.245 kg Embalagem: Dimensões: 23.5 cm x 17.5 cm x 7.5 cm (C x L x A) Peso: 0.25 kg	1,0000 UNIDADE		
038464	DIGIFLEX EXERCITADOR P/ DEDOS	3,0000 UNIDADE		
h 	DESCRIÇÃO Fortalece os dedos, polegar, pulso e antebraço proporcionando estabilidade e força para um aperto firme ao segurar objetos. DADOS TÉCNICOS - Garantia: 06 meses - Carga: 2,3 Kg	S,SSSS GNIDADE		
028234	PESO TIPO HALTERES 0,5 KG	1,0000 UNIDADE		
028235	PESO TIPO HALTERES 1 KG	2,0000 UNIDADE		
028236	PESO TIPO HALTERES 2 KG	2,0000 UNIDADE		
028237	PESO TIPO HALTERES 3 KG	1,0000 UNIDADE		
028238	PESO TIPO HALTERES 4 KG	1,0000 UNIDADE		
028239	PESO TIPO HALTERES 5 KG	1,0000 UNIDADE		
028240	PESO TIPO CANELEIRA 1 KG	1,0000 UNIDADE		
028241	PESO TIPO CANELEIRA 2 KG	2,0000 UNIDADE		
				10



Fls. 376 AA

Ceará Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I

Da	~		
a	У		

		× ·		J
Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
028242	PESO TIPO CANELEIRA 3 KG	2,0000 UNIDADE		1
028243	PESO TIPO CANELEIRA 4 KG	2,0000 UNIDADE		
	PESO TIPO CANELEIRA 5 KG	2,0000 UNIDADE		
	PESO TIPO CANELEIRA 8 KG	2,0000 UNIDADE		
	CAMA ELÁSTICA SEMI PROFISSIONAL 91 CM DESCRIÇÃO A Cama Elástica foi desenvolvida com alto padrão de qualidade visando além do lazer a segurança do usuário. Possui sistema de montagem por encaixe as colunas que sustentam a rede são revestidas de espuma e as molas tem uma capa de proteção acolchoada. Sua estrutura em aço galvanizado suporta até 100 kg. AVISOS Produto destinado para maiores de 14 anos Por motivo de segurança o uso deste produto deve ser restrito a uma pessoa por vez. DADOS TÉCNICOS Estrutura de Tubo Galvanizado Capa de Proteção Acolchoada de 8 mm na cor Azul 30 molas de impulsão com 3.2 mm de diâmetro Lona de salto Em polipropileno com proteção UV Altura do chão até a base da cama elástica 225 cm Diâmetro da cama elástica 91 cm Peso suportado 100 kg	2,0000 UNIDADE		
	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUIÇA Suporte para Bola suíça com alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização. Suporte utilizado para armazenar bolas do tamanho 45 cm à 95 cm Diferenciais e beneficios: Estrutura em aço carbono, com pintura epóxi: garante resistência e durabilidade Cortes a laser proporcionando excelente acabamento Permite manter as bolas infláveis posicionadas Proporciona aspecto de organização e aumenta o espaço a ser utilizado pelos alunos Produto não acompanha bola Dicas: Evite fixar o suporte em locais de passagem, com grande circulação de pessoas, minimizando os riscos de acidente. Produto não acompanha parafusos. Recomenda-se a utilização de buchas próprias para cada tipo de parede. Utilizar no minimo buchas diámetro 8 ou 10. Medidas: Distância entre a parede e o aro: 23 cm (C) 60cm x (A) da chapa: 8cm Diâmetro do Aro Ø 33,5cm Espessura 6mm Peso: 0,360 kg	1,0000 UNIDADE		
L f	ROLO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFACIAL Detalhes do produto é usado antes e depois das atividades disicas em geral, como uma técnica de auto massagem, conhecida como auto liberação miofascial. Os exercícios específicos de rolamento no produto tendem a eliminar os pontos gatilho", que são como pequenos nós que se desenvolvem na fáscia muscular (tecido conjuntivo que envolve os músculos), tornando nossos músculos mais reináveis, flexíveis, fortes e resistentes a lesões. Indicações O roduto é indicado para melhorar seu desempenho em todas se atividades físicas, sejam elas de alta ou baixa intensidade; inferenciais e benefícios A utilização do produto oferece maior implitude de movimentos ao seu corpo, através de uma série xercícios; Proporciona corpo mais resistente a lesões; fúsculos mais fortes e flexíveis; Melhora a coordenação e a postura; Características Modelo: PARA LIBERAÇÃO INOFASCIAL Dimensões: 30x15cm; Composição:	2,0000 UNIDADE		







COVCIII	ANE.	XO I		Pag.:
Código	o Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
2222	polipropileno expandido; Peso: 250gr;			
03829	7 ANEL TONIFICADOR DESCRIÇÃO O Anel Tonificador Flexível é um ótimo acessório para seus treinos funcionais por	1,0000 UNIDADE		
	para seus treinos funcionais, na yoga e no pilates. Com ele é possível exercitar a musculatura das coxas, braços e peitoral. Possui 40 cm de diâmetro e 2 apoios anatômicos que podem ser usados pelas mãos ou pernas. Em material resistente e ao mesmo tempo flexível, a Acte Sports oferece esse modelo de Anel Tonificador com alta qualidade, sendo leve e versátil para diversos exercícios de fortalecimento, reabilitação muscular e até mesmo flexibilidade. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Exercita músculos de membros inferiores e superiores, proporcionando uma musculatura mais firme e alongada - Possibilita ampla possibilidade de exerícios - Pode ser usado por pessoas de diferentes níveis de treinamento e faixas etárias - Leve, versátil, fácil de guardar e transportar INDICAÇÕES - Treinos funcionais, yoga e pilates - Fortalecimento muscular - Ajuda na reabilitação muscular e melhora da flexibilidade - Exercitar membros inferiores, superiores e peitoral DADOS TÉCNICOS Dimensões: 5,2 x 40 x 40cm (L x A x C) Peso: 0,6kg Material: Fibra de Vidro, Espuma, Látex termoplástica e Polipropileno Garantia: 3 meses			
38415	BASTÕES DE MADEIRA COLORIDOS	6 0000 11110		
	INDICAÇÕES - Exercícios de alongamento - Trabalhar coordenação motora - Treino de equilibrio e propriocepção - Apoio durante determinados exercícios DADOS TÉCNICOS Material: Madeira Dimensões: 1,48 x 0,59 x 0,05M (C x A x L) Espessura cada bastão: 32mm Peso Jogo: 6,3kg Peso bastão individual: 1kg Garantia: 06 meses	6,0000 UNIDADE		
	BOLSA TERMICA EM GEL 500G	4 0000 HNIDARE		
	DESCRIÇÃO A Bolsa Térmica de Gel é um tipo de compressa prática e higiênica que pode ser utilizada quente ou fria, como auxiliar em tratamentos corporais. É reutilizável e flexível, moldando-se ao corpo quando em contato com o mesmo pois contém em seu interior gel não tóxico e maleável que não congela mesmo quando submetida às baixas temperaturas do freezer ou congelador e que também pode ser aquecido em microondas. Recomendado por médicos, dentistas e fisioterapeutas. DADOS TÉCNICOS - Garantia - 06 meses - Anvisa - 80122200003 - Peso - 500 g - Medidas - 26,5cm de comprimento x 15cm de largura	4,0000 UNIDADE		
	BOLA FORMATO FEIJÃO	1,0000 UNIDADE		
e a c a m e. aı	Rola para ginástica tipo Feijão A bola Feijao tem alta qualidade de fabricação, resistem a 200 kg de peso e possuem sistema anti-burst (anti explosão) o que permite o uso seguro inclusive em atividade que envolva força, equilibrio e potencia. As bolas judam na coordenação motora global, tônus muscular, orreção de coluna, alongamento e flexibilidade, por isso são emplamente utilizadas terapias correlatas Confeccionada em material super resistente com sistema Anti-burst (anti-xplosão) - Desenvolve força, treina o equilibrio, auxilia o longamento, proporciona o relaxamento Capacidade: 200 kg Garantia: 6 meses - Acompanha bomba de inflar Cor - Azul amanho - 90x45cm	1,0000 UNIDADE		
8474 B	DLA FORMATO FEIJÃO 40X55 CM			
Bo	ola para ginástica tipo Feijão - Supermedy A bola Feijao tem ta qualidade de fabricação, resistem a 200 kg de peso e	1,0000 UNIDADE		





ANEXO I

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	possuem sistema Anti-burst (anti explosão) o que permite o uso seguro inclusive em atividade que envolva força, equilibrio e potencia. As bolas ajudam na coordenação motora global, tônus muscular, correção de coluna, alongamento e flexibilidade, por isso são amplamente utilizadas terapias correlatas Confeccionada em material super resistente com sistema Anti-burst (anti-explosão) - Desenvolve força, treina o equilíbrio, auxilia o alongamento, proporciona o relaxamento Capacidade: 200 kg - Garantia: 6 meses - Acompanha bomba de inflar Cor - Azul Tamanho - 40X55 cm		-	
038475	BOLA SUIÇA 75CM	1,0000 UNIDADE	ï	
	Bola Ginástica em PVC 75cm Com Inflador - Com este kit ficou fácil fazer exercícios onde você estiver. Com uma bola e um inflador sanfonado, você já não precisa mais sair de casa para se exercitar Composição do Produto: Bola de ginastica em PVC, inflador em polipropileno Tamanho e Peso: - Bola de ginastica: 75CM - Peso: 998G - Inflador: 11CMX9CM - Peso: 99g	HOOD GNIDADE		-
038476	BOLA SUIÇA 65CM	1,0000 UNIDADE	ı	
	Bola Ginástica em PVC 65cm Rosa com Inflador - Com este kit ficou fácil fazer exercícios onde você estiver. Com uma bola e um inflador sanfonado, você já não precisa mais sair de casa para se exercitar Composição do Produto: Bola de ginastica em PVC, inflador em polipropileno Tamanho e Peso: - Bola de ginastica: 65CM - Peso: 998G - Inflador: 11CMX9CM - Peso: 99g	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
038477	BOLA COMUM	2,0000 UNIDADE	I	
	BOLA COMUM DE PLÁSTICO COM 45CM			-
038478	FISIOBOOL	1,0000 KIT	<u></u>	1 _
	DESCRIÇÃO Com a Bola Fisiobol, com diâmetro de 6cm, você faz fisioterapia a qualquer hora e em qualquer lugar, seja comprimindo na palma da mão ou através de massagem na planta dos pés. Em qualquer um dos níveis de resistência disponíveis (suave, média e forte) fortalece mãos, punhos e antebraços, ajudando na reabilitação. Além disso, o exercício com a bola estimula a circulação sangüínea de mãos e pés e também proporciona relaxamento. A Fisiobol auxilia na reabilitação através de exercícios, proporcionando ao mesmo tempo uma agadável sensação de relaxamento. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Prevenção e tratamento de LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) - Fortalecimento de mãos, punhos e antebraços - Estimulação da circulação sangüínea - Relaxamento INDICAÇÕES - Edemas de mão - Tendinite - Pé plano - Pós fratura de antebraço e membros superiores - Recuperação da força muscular da mão, punho e antebraço DADOS TÉCNICOS Material: Borracha Diâmetro: 6 cm Resistência / Cor: Média / Azul Garantia: 06 meses			
038479	HANDY PLUS	4,0000 UNIDADE	Î	,
	DESCRIÇÃO - Multi Exercitador de mão - Sistema para treinamento de flexão e extensão elástica dos dedos, conjuntamente ou independentemente DADOS TÉCNICOS - Garantia: 01 ano			



ANEXO



	no Municipal de Jaguaretama	ANEXO I			Pag.: 1
Códig	o Descrição		Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
03848	0 TATAME EM EVA COM ENCAIXE		6,0000 UNIDADE	1	1
	DESCRIÇÃO O Tatame em E.V.A. 1X1m - 10Mm co foi desenvolvido em E.V.A. de qualidade e adequadas para garantir o conforto do usuário en formas de utilização. Possui sistema de ente proporciona a junção perfeita das peças, per montagem de configurações e tamanhos diverso textura e design agradável e conforto ao entrar em co a pele, proporcionando alta aderência ao usuário derrapagens e escorregões, proporcionando ass segurança. E ainda conta com o fato de que se mantém o formato do tatame, retornando rapidame formação original após ser pressionado, evitando o na superficie. AÇÕES E BENEFICIOS - perfeitamente lisa Sistema de encaixe Antider Material que evita ondulações Película siliconada queimaduras de pele quando submetido ao atrit transporte Componente antibactericida Fácil higor ter cobertura siliconada. INDICAÇÕES Para contra quedas em lutas corporais. Diminuição do impatividades variadas. Revestimento confortável para recreação para crianças. Revestimento para evitando escorregões. CONTRA-INDICAÇÕES Não levado a boca. Não utilizar em lugares abertos, pois é danificado quando exposto a ação do tempo. CESPECIAIS O tatame deverá ser usado com a tex cima. Não limpar com cloro ou água sanitária. TÉCNICOS Material: EVA Dimensões: 100x100x1cm.	densidade m diversas caixe que rmitindo a os. Possui ontato com o, evitando osim, maior ou material ente a sua ondulações Superficie rrapante uue elimina o Fácil gienização proteção opacto para salas de vestiários deve ser o material UIDADOS ctura para			
38481	BAMBOLÈ 90CM				
	O Bambolé de Polipropileno com 90cm de diâmetro é principalmente para "hoopers" - bambolistas - cintermediário e avançado. É ótimo para crianças a paranos, jovens e adultos não muito altos que estejam imprática. Elaborado em material leve e resistente, esse é excelente para truques de agilidade, manipula "breaks". Bambolear traz benefícios cardiovasculares a uma caminhada acelerada e você pode queimar calorias em uma hora de forma divertida e lúdica. afirmam que a Dança com Bambolé é um exercício corpo todo. Melhora a flexibilidade e o equilibrio, for tonifica os músculos das costas, do abdômen, dos todos pernas. A natureza rítmica e circular da prática pode levar ao relaxamento e é uma forma de medita movimento.	de nível rtir dos 7 iri dos 7 iciando a bambolé ações e similares até 600 Estudos o para o rtalece e braços e	6,0000 UNIDADE		
	ESPAGUETE PARA NATAÇÃO		6,0000 UNIDADE	av and	
I I I I I	DESCRIÇÃO Boia,macarrão entre outros nome equipamentos aquáticos que proporcionam lazer e di anto para crianças quando para adultos. Seja para bri piscina, ou para auxiliar em na hidroginástica, são alt ecomendados. O polietileno é vantajoso, em reia produtos similares, por ser flexível e não furar,aprese paixo custo, além de ser colorido. CARACTERÍS COMPRIMENTO: 1,65 m DIÂMETRO: 65 mm SUPORT	liversão, incar na tamente ação a enta um	STATES SHIPADE	<u> </u>	
	OGO DE ENCAIXAR COM LETRAS		2,0000 UNIDADE		
Ż	DESCRIÇÃO O ABC tapete de espuma é feita d ualidade de espuma de EVA, apresenta todas as letras o que pode sair. Cada uma das 26 intertravamento nedida 12 x 12 polegadas e são 0.375 polegada de esp	de alta s de a a	2,0000 UNIDADE		



FIS. 380 PA

Ceará Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preco Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	(30 x 30 x 1 cm). Esta atividade de crianças tapete é projetado para ser durável, e para proporcionar às crianças uma segurança, educação e ambiente divertido para jogar e aprender. ESPECIFICAÇÕES TIPO: Brinquedo IDADE RECOMENDADA: 36 Meses - 36 Meses.		((4)	riego rotal (RS)
028291	ARMÁRIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	2 0000 LINID 4 5 5		
	Altura (cm): 133cm Largura (cm): 46cm Profundidade (cm): 49cm Material: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Sistema de fechamento: Fechadura com 02 chaves Prateleiras / Gavetas: 04 unidades Capacidade de carga por gaveta: 25 Kg	2,0000 UNIDADE		
028292	ARMARIO ORGANIZADOR DUAS PORTAS E FECHO EM CHAVE	2,0000 UNIDADE		
	Características do produto Dimensões aproximadas do produto Altura: 1,90 m Largura: 65 cm Profundidade Total: 40,5 cm Garantia Contra Defeitos de Fabricação Dimensões do produto: Largura: 1,30 mmAltura: 3,90 mmProfundidade: 1,85 cmPeso: 40,00 g			
038293	MESA PARA ELETROTERAPIA EM MADEIRA COM RODIZIOS	3,0000 UNIDADE	1	Í
	DESCRIÇÃO A organização do seu espaço de trabalho é essencial para que consiga otimizar o tempo de atendimento. Esta Mesa é perfeita para essa função, pois foi desenvolvida em madeira e conta duas gavetas que pode acomodar aparelhos e acessórios de trabalho que são de uso diário e repetitivo em seus atendimentos de forma prática e segura, sem esquecer que ela conta ainda com rodizios para manejamento, facilitando o acesso aos materiais sem se afastar do cliente. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Rodizios para facilitar locomoção - Versatilidade - Material resistente - Prático de leve - Alta durabilidade INDICAÇÕES - Apoio para aparelhos de eletroterapia - Apoio para cosméticos e demais acessórios - Auxilia no apoio de materiais em geral DADOS TÉCNICOS Dimensões: 75cm x 55cm x 45cm Peso: 17 kg Garantia: 01			
038417 E	BIRÔ C/3 GAVETAS E TRANCA	4 0000 UNIDADE		
n F F S S P U te G T N	Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 16 cm. Largura: 150 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia: 3 meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa para Escritório com Borda Flexível. Necessita MontagemN Sim. Profum já vem com ferragens para montagem. Não oferecemos erviço de montagem. Limpeza e Conservação: Não utilizar roduto químico na limpeza. Usar somente um pano medecido. Evite produtos à base de álcool e solventes. Ficha fecrica Largura (cm) 1,50 Gavetas com Corrediças Sim ferantia do Fornecedor 3 Meses Número de Pés 2 Material do farantia do Fornecedor 3 Meses Número de Gavetas 3 faterial da Estrutura Ferro Altura (cm) 0,74 Profundidade (cm) 58	4,0000 UNIDADE		
08125 L	ONGARINA PARA 03 LUGARES	3,0000 UNIDADE		



Governo Municipal de Jaguaretama





Código	o Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
038419	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES S/ BRAÇO Cadeira Secretária Com Base Giratório Com Ajuste De Altura À Gás Em Aço Com Capa Em Polipropileno Com 5 RodàZios-E Espuma Injetada 30Mm Revestida Em Tecido. Assento: Base De Madeira Reta Compensada 10Mm Sobreposto Uma Camada De Espuma Injetada 30Mm Revestido Com Tecido De Várias Cores. Como Arremate Utilizado Perfil De Pvc Flexível. 4 Porcas Garra Para Fixação Assento-Base. Encosto: Base De Madeira Reta Compensada 10Mm Sobreposto Uma Camada De Espuma Injetada 30Mm Revestido Com Tecido De Várias Cores. Como Arremate Utilizado Perfil De Pvc Flexível. 2 Porcas Garra Para Fixação Encosto-Base. Estrutura: Com Flange Metálica Multifuros Com Tubo À Gás (Regulagem De Altura) Em Aço Com Capa Em Pp Superior. 05 Rodízios Com Duplo Giro. Características: - Cor Preto - Ajuste De Altura A Gás - Suporta Até© 90Kg	8,0000 UNIDADE		
038448	DESCRIÇÃO O Threshold PEP - Treinador Muscular Expiratório foi desenvolvido para o uso de pacientes e/ou profissionais da área da fisioterapia pulmonar. Fornecendo pressão consistente e específica para a expansão dos alvéolos, fazendo todo trabalho de higiene brônquica, ou como alternativa à terapia física do tórax, funcionando independente da forma como o paciente respira, rápida ou lentamente. Quando o paciente expira pelo equipamento, a carga resistiva cria uma pressão positiva que ajuda a expandir as vias aéreas e permite que o muco seja expulso durante a tosse "huff" (técnica de expiração forçada), proporcionando a higienização brônquica/pulmonar e de vias aéreas superiores. DADOS TÉCNICOS Registro Anvisa 80102510046 Material Plástico ABS e Polipropileno Peso 750 g	1,0000 UNIDADE		
038449	APARELHO THRESHOLD IMT DESCRIÇÃO O Threshold IMT - Treinador Muscular Inspiratório - foi desenvolvido para fornecer a pressão consistente e específica para a força muscular inspiratória e o treinamento da resistência, independentemente de quão rápido ou devagar os pacientes respiraram. Este dispositivo incorpora uma válvula de sentido único fluxo-independente para assegurar a resistência consistente e apresenta uma configuração específica de pressão ajustável (em cm de H2O), a ser definido por um profissional de saúde. Quando o paciente inala através do Threshold IMT, uma válvula de mola proporciona uma resistência que exercita os músculos respiratórios através de condicionamento. Este processo fornecerá dados precisos sobre a condição clínica do usuário, e quando for executado por repetidas vezes produzirá aumento de força inspiratória, especialmente do músculo diafragma. ADOS TÉCNICOS Registro Anvisa 80102510046 Material Plástico ABS e Polipropileno Peso 750 g	1,0000 UNIDADE		
	APARELHO DE PEAK FLOW DESCRIÇÃO Peak Flow Medidor de Pico de Fluxo Respiratório - Uso Adulto e Infantil Inspirando Bem Estar O medidor de Pico de Fluxo Respiratório é indicado para portadores de doenças respiratórias como: - Asma; - Bronquite; - Enfisema; - E outras doenças respiratórias; O Medidor de fluxo expiratório PEAK FLOW auxilia profissionais da área da saúde nos diagnósticos de problemas respiratórios apresentando resultados exatos e precisos. Acompanham fitas coloridas para demarcação das zonas de controle. Rotineiramente usado auxilia no diagnóstico das condições respiratórias dos portadores de asma, bronquite	1,0000 UNIDADE		



...

Pag.: 1

ANEXO I

Códig	o Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	crônica e enfisema. Também fornece informações valiosas sobre a resposta de cada paciente a uma terapia baseada em remédios. DADOS TÉCNICOS Registro Anvisa: 10332170038 Corpo: Plástico Bocal: Plástico (autoclavável até 134°C) Barra Interna: Aço Inoxidável Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças Calibração: Manual Válvula Uni-direcional: silicone (minimiza riscos de infecções cruzadas Dimensões: 19,5x4,4cm (comprimentoxdiâmetro)			
03845	9 BOCAIS DESCARTÁVEIS P/ APARELHO DE PEAK FLOW	2,0000 PACOTE		
38460	Pacote com 10 unidades TRAVESSEIRO EM ESPUMA C/ REVESTIMENTO EM COURVIN	3,0000 UNIDADE		
	DESCRIÇÃO O Travesseiro de Espuma é revestido em Courvim e é destinado para o apoio de pacientes acamados promovendo maior conforto. Muito usado em clínicas e hospitais pelo fato de ser revestido em material higienizável. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Fácil higienização - Espuma de densidade bem confortável - Material resistente e moldável INDICAÇÕES Usado no apoio da cabeça e pescoço de pacientes de hospitais e clínicas. DADOS TÉCNICOS Garantía: 3 meses Material: Espuma Revestimento: Courvim Medidas: 40x60cm Cores: Variadas			
038461	CUNHA EM ESPUMA C/ REVESTIMENTO EM COURVIN	3,0000 UNIDADE		
	A Cunha em espuma pequena é uma excelente opção para profissionais da área de Fisioteraía e Estética que necessitam promover ao paciente um bom posicionamento durante os tratamentos, ela possui material resistente tendo em sua composoição espuma para que não cause desconforto ao seu cliente Em tamanho médio pode posicionar diferentes áreas do corpo - Material em espuma resistente forrado com courino garante durabilidade do produto - Ideal para tratamentos posturais - Melhora o posicionamento do paciente durante a terapia Medidas: 50 x 50 x 20 cm			
038465	GONIÔMETRO EM PVC 35CM	1,0000 UNIDADE	1 3	
	DESCRIÇÃO O Goniômetro em Pvc 35 Cm foi projetado para medir angulação de grandes articulações e assim certificar a amplitude de movimento das mesmas. Possui duas réguas para mensuração de amplitude articular e ainda um sistema de transferidor de 0 a 360°. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Material resistente - Nitidez nas marcações númericas para melhor visualização da angulação - Leve e de fácil armazenamento - Precisão e facilidade de uso DADOS TÉCNICOS Material: Acrílico Dimensões aproximadas: 20x4,5cm (PxL) Garantia: 03 meses			
38466	DISCO DE EQUILIBRIO FLEXÍVEL	1,0000 UNIDADE	77	
	DESCRIÇÃO O Disco de Equilíbrio Flexível um importante aparelho usado para o treino de equilíbrio e coordenação. Sua superfície rugosa massageia o local onde a pressão é exercida, estimulando a circulação sanguínea, e conta também com uma superfície lisa, permitindo a melhor execução de	,,ooo JAIDADE		







Covem	ANI	EXO I		Pag.: 1
Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Day To A series
	diversos exercícios. DADOS TÉCNICOS Material: PVC Flexível Dimensões: 34cm x 6cm (DxA) Peso máximo suportado: até 100 Kg Garantia: 03 meses		3 (i(v)	Preço Total (R\$)
038467	FAIXAS ELÁSTICAS DE INTENSIDADES			
	DESCRIÇÃO A Faixa Elástica Foi projetada em material elástico de melhor qualidade e com original sistema de resistência progressiva, que apresenta 8 niveis de elasticidade, cada qual com uma cor diferente, visando segurança para o usuário, e proporcionando a facilidade de poder treinar em qualquer local de forma mais prática e eficaz. AÇÕES E BENEFÍCIOS - Pode ser usado em qualquer ambiente - Diversidade de exercícios - Não arrebenta - Maior durabilidade - Várias aplicabilidades - Facilidade de utilização - Praticidade de treino - Fácil armazenamento e transporte INDICAÇÕES - Alongamento - Treinamento esportivo e condicionamento físico - Fortalecimento Muscular - Ganho de Amplitude de Movimento - Treino de Coordenação Motora - Reabilitação pós traumática e cirúrgica DADOS TÉCNICOS - Garantia: 03 meses - Medidas aproximadas: 1 m x 12,5cm (CxL) - Intensidade: Extra Forte	9,0000 UNIDADE		I
	ROLO NEUROLÓGICO EM ESPUMA 85X30 CM			
	Rolo Neurológico Sólido de Espuma para Fisioterapia e Posicionamento Médio. DADOS TÉCNICOS - Garantia: 06 meses - Medidas: 85x30cm	1,0000 UNIDADE		
38506	ROLO DE POSICIONAMENTO EM ESPUMA 60X15			
(CM ESPUMA 60X15	3,0000 UNIDADE	L - 1	
1	Rolo Sólido de Espuma para Fisioterapia e Posicionamento Médio. DADOS TÉCNICOS - Garantia: 06 meses - Medidas: 60x15cm			
38470 k	KIT BÁSICO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA	1,0000 KIT		
in the control of the	O kit composto por 480 cartões impressos para favorecer a neserção de PcDs (Pessoas com Deficiência) no mundo do rabalho e ampliar seu convívio social. Dividido em sete ategorias, com diferentes cores de bordas, tem por objetivo rincipal organizar logicamente a linguagem, ensinar a strutura da frase e como a ordenação das palavras afeta o eu significado. As divisões de cores foram baseadas na chave de Fitzgerald, idealizada pela professora de surdos dith Fitzgerald. Fitzgerald, também surda, após anos de estruturação da linguagem e que um apoio visual ajuda na orreta formação das sentenças. Cada cartão vem impresso no manho 6,5 por 7,5 cm. De acordo com pesquisas, este amporte e para utilização junto às pranchas de comunicação, kit dispõe de uma prancha de comunicação destinada à ação dos cartões.	1,0000 KII		
	DLHAS DE SILICONE	2 0000 11110 405		
N° 472 BC	077.X	2,0000 UNIDADE		1
	DNECA DE PANO	1,0000 UNIDADE	T .	
412 TE	neca de pano com 40cm de altura e enchimento de algodão. CLADO ELETRÔNICO PORTÁTIL			
ES	PECIFICAÇÕES TÉCNICAS Teclado 61 teclas no estilo no Polifonia Máxima12 Timbres100 timbres integrados	1,0000 UNIDADE		







15

Governo	Municipal de Jaguaretama AN	EXO I		Pag.:
Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	Ritmos / Padrões100 ritmos integrados Acompanhamento Automático Modos: Chord, dedilhado Controladores: Iniciar/Parar, Sincronismo/Preenchimento Músicas Integradas100 (Banco de músicas) Função de LiçõesLiga / Desliga (Parte da lição: mão direita/esquerda) Outras FunçõesControlador do banco de músicas Transposição de Teclas12 intervalos (-6 a +5 semitons) Controle de Afinação Ad = aproximadamente 440 Hz ± 50 centésimos VisorLCD Altofalantes10 cm x 2 Amperagem de Saída2 W+2 W Terminais de Entrada/Saída Saída para fones de ouvido (entrada estéreo padrão) Alimentação externa (9,5 V DC) Dimensões (L x P x A)949 x 304 x 93 mm * Exceto estante para partituras e outras projeções Peso3,3 kg (Sem as baterias) Acessórios incluídosLivro de músicas, estante para partitura			riogo rotal (Ks)
E E (,	FONE DE OUVIDO C/ FORMATO DE CONCHA Tipo Headphone Compatibilidade de produtos P2 Impedância 24 ohms Conexões P2/Padrão sem revestimento Bluetooth Não Sensibilidade 106 dB Extensão do cabo 1,2 m Som estereo Não Controle de volume Sim, Não Voltagem Não cossui Cor Preto Conteúdo da embalagem Somente o fone Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm AxLxP) 22,2x19,5x4,5cm Peso liq. aproximado da embalagem Exproduto (Kg) 227g Garantia do fornecedor 6 meses	2,0000 UNIDADE	<u> </u>	
A e. o, hi po el do to fre ar br	MALGAMADOR parelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros m cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema peracional eficaz de trituração garante a perfeita omogeneidade e consistência da mistura. Corpo em collestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança létrica. Painel de comando digital localizado na parte frontal o equipamento que funciona com leves toques nas teclas, mando a operação mais simples e rápida, com uma equência mínima de 4200 oscilações por minuto. Design rojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor anna, proporcionando um visual moderno e harmonioso, ém de favorecer a limpeza e desinfecção.	1,0000 UNIDADE		
Tu inti e p point a second of the control of the co	ANETA DE ALTA ROTAÇÃO Irbina fabricada em latão, com tratamento de superficie emo e externo resistente a altas temperaturas em autoclave produtos para desinfecção. Recartilha soft desenvolvida com se em sistema digital que facilita os movimentos e garante a gurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. ray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento smo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o esso aos dentes posteriores. Componentes internos ejetados para resistir os ciclos de esterilização sem inprometer a qualidade e consequentemente o rendimento instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos, m rolamentos cerâmico de alta precisão, rotor balanceado, almente esterilizável em autoclave até 135° C, por mais de 200 ciclos, desde que observados sua instrução de ificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. Issumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a bar fresas recomendadas; FG 19-26mm. Sistema de troca procas através de pressão mecânica na cabeça da caneta esta Button. Identificação do instrumento gravado a laser. O acima de 62gr garantindo o balanço com a mangueira ando a problemas de tendinites, esforço repetitivo e DORT.	7,0000 UNIDADE		
09 BON	MBA PERISTÁLTICA	1,0000 UNIDADE	Ĩ r	



ANEXO I



Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	Ampla variação do fluxo de água ou do liquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Ultrassom piezoelétrico jato de bicarbonato com bomba peristáltica. Altura com reservatório da bomba peristáltica:13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm, Comprimento: 24 cm, Peso Líquido: 3,00 Kg, Peso Bruto: 4,00 Kg, Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500 ml, Frequência do ultrassom: 32.000 Hz, Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI, Alimentação: Bivolt 127 V 1 220V, Frequência: 50/60 Hz, Fusível: 1A 127V 1220V, Potência: 60 VA, Consumo: 0,45A.			
027913	AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS	6,0000 UNIDADE	1	T
	Característica Física Especificação CAPACIDADE 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO			
007053	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL	1,0000 UNIDADE	1	1
	ECG portátil de 3 canais com modos de análise de arritmia automático. Display LCD 5,7' com exibição de todas as derivações. Impressora térmica com papel tipo bobina para impressão de 3 canais simultâneos. Bateria recarregável de Lilon de 14,4 V (2200mAh) de aproximadamente 1 hora de duração. Bivolt 110-230V, 50 / 60Hz AC. ECG em tempo real. Opção para salvar exames. USB / RS232 Dimensões: 40x34×22cm. Peso aprox.: 2,3 kg.			•
007057	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	1,0000 UNIDADE	1	,
	Detalhes > Lampada Superled. > Bivolt automático. >Luz Branca fria 6400k. >Sem emissão de UR e IR. >Economiza 90% de energia. >Potencia equivalente 50watts. Alt minima 1,25 altura max. 1,60			
007061	PRANCHA LONGA	1,0000 UNIDADE	1	,
	Características: Confeccionada em Polietileno sendo leve a altamente resistente. Possui pegadores bem amplos Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética Possibilita o resgate em alturas e na água As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça Cinto de Imobilização 3 peçasAlça de Polipropileno de 50 mm Cintos de 1,70 m Regulador 50 mm em nylon Fecho em Tic tac 50 mm A Prancha Longa em Polietileno com 3 Cintos pode ser encontrada nas seguintes categorias: Transporte e Imobilização, resgate e pranchas			
007049	BOMBA DE INFUSÃO	1,0000 UNIDADE	Ī	ï
	Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) Bateria e alimentação: O equipamento possui bateria interna			41



Coará

Ceará Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I



Código Descrição Qtd Unidade Preço Unit (R\$) Preço Total (R\$) recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Peso e dimensões: Peso líquido aproximado: 1,8 kg Dimensões: 140 x 157 x 220mm 007052 DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS Características Técnicas: - Peso: 1250g. - Dimensões: 10 x 18 1,0000 UNIDADE x 26cm. - Alimentação: 127 V / 220 V. - Suporte para fixação do transdutor, - Ajuste de tonalidade. - Transdutor com conexão no gabinete (maior facilidade na manutenção) -Gabinete plástico em ABS (auto impacto) antiferrugem. -Acessórios acompanhantes: Transdutor 2,2 Mhz e manual. 007047 COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS) COLAR CERVICAL INDICADO PARA RESTRICAO DE 1,0000 UNIDADE MOVIMENTOS CERVICAIS. COM ABERTURA FRONTAL A QUAL POSSIBILITA EXAMES FECHO DE VELCRO KIT CONTENDO OS SEGUINTES TAMANHOS: NEONATAL, INFANTIL, ADULTO PEQUENO, ADULTO MEDIO E ADULTO GRANDE Peso: 5,000 007067 ASPIRADOR PORTATIL Características: - Aspiração regulável com um botão de alta sensibilidade de 0 a 23'Hg; - Idicado para uso Domestico, 1,0000 UNIDADE clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - De Facil utilização e higienização apos uso; - Portátil, silencioso, seguro; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; 038792 MACA C/GRADES REMOVIVEIS E RODAS 1,0000 UNIDADE C/TRAVAS Carro transferência aço constituído de duas bases, Rodas de 5" com freios em diagonal, Para-choque de borracha, Grades laterais dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80m. 007060 FOCO CIRURGICO MOVEL Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e 1,0000 UNIDADE média de 7.000 horas. Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%). Alimentação elétrica selecionável 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Altura do holofote variável entre 1,60 a 2,20m. Projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. 007044 RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E NEONATAL 1,0000 UNIDADE Ressuscitador Manual totalmente em silicone com válvula de peep. Nos tamanhos infantil, juvenil e adulto. Registro ANVISA: 10273829009 Inclui : válvula de peep 0 -20 cmH2O em PSF, balão de ventilação de silicone, conjunto de válvula do paiao de ventilação de silicone, conjunto de valvula do reservatório (unificada) e do paciente em PSF, com máscara silicone, mangueira de oxigênio 2m, balão do reservatório de O2 si l icone / PVC 2500ml e válvula pop-off). Produto destinado para o uso em paciente com peso corpóreo mínimo de 20kg. Destinado para o uso de profissional qualificado e treinado; Teste previamente o funcionamento do produto antes

Jp105



ANEXO I

Código	Descrição	Qtd Unidade	B	
	do uso no paciente; Não utilizar o produto em atmosferas tóxicas; Não utilizar óleos, graxas ou qualquer derivado de hidrocarbono em qualquer parte do produto; Não remover a válvula pop-off	Qua dilluade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
007062	CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL Especificações Técnicas: - Capacidade 3,5 m3; - Feito em aço; - Sem carga; - Válvula cromada; - Rosca padrão ABNT 218-1 gás O² - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	1,0000 UNIDADE		
007065	BANQUETA GIRATORIA Banquete Giratório com rodas - é um tipo de assento que oferece conforto e segurança, pois tem uma resistência e durabilidade em seu material. Possui três pés de sustentação proporcionando mais estabilidade. Característica: Composição: Base em tubos redondos. Com 03 pés. Assento estofado regulável em altura. Pés com rodízios.	1,0000 UNIDADE		
007064	MESA DE MAYO Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	1,0000 UNIDADE		
	OXIMETRO PORTÁTIL Informações Adicionais - Ideal para transporte - Operação extremamente simplificada, com apenas 2 botões; - Indica: Qualidade do sinal; Valores numéricos de Saturação de O2 e Pulso e situação da bateria; - Display para valores de SpO2 e freqüência de pulso de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação; - Tecnologia de baixíssimo consumo de energia, resultando em longa durabilidade das baterias (60 horas de uso contínuo); - Monitorização precisa da SpO2; - Alarmes áudios-visuais para: alta e baixa freqüência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; - Compatível com uma vasta linha de sensores para uso em várias aplicações e pacientes; - Dimensões: 13.8cm x 7.0cm x 3.2cm; - Operação com 4 pilhas alcalinas comuns (AA); - Possibilidade de armazenamento de até 72 horas de dados;	1,0000 UNIDADE		
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 BIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 22 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) BIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA AIX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME ADROES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE DIVINGADOS SESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE DIVINGADOS DI SUPERIOR; POSSUIR ISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O DAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO SÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR UPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR.	8,0000 UNIDADE		





ANEXO I

Qtd Unidade



Preço Unit (R\$) Preço Total (R\$)

Pag.: 19

SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

025406 AR CONDICIONADO

Característica Física Especificação CAPACIDADE 9.000 a 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

025392 LONGARINA

Característica Física Especificação NÚMERO DE ASSENTOS 04 LUGARES ASSENTO/ ENCOSTO ACO

038747 ANALISADOR AUTOMÁTICO P/ HEMATOLOGIA

Análise de 26 parâmetros; Contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de (cianometahemoglobina), hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de células imaturas (valor relativo). Combinando, Citoquímica, Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Distribuição das amostras pela Tecnologia MDSS. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade mínima 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl em modo CBC ou 53µl em modo 5 DIFF. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para 12 ou 26 parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente Identificação de amostras: numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. alfanumérica, Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora.

16,0000 UNIDADE	

1,0000 UNIDADE I

7 rpt05



Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I



Pag.:

Código Descrição

Qtd Unidade

1,0000 UNIDADE

Preço Unit (R\$)

Preço Total (R\$)

Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade

038748 ANALISADOR BIOQUIMICO

Capacidade mínima de resultados de 100 amostras/ hora. Acesso randômico, totalmente automatizado. Compartimento refrigerado 24h para reagentes para no mínimo 30 posições, no mínimo 63 posições de amostras e 96 cubetas. Sistema óptico com 7 comprimentos de onda: 340-620 nm. Temperatura de operação: 37 graus C + 0,1 grau C. Metodologias: Compatíveis com as técnicas de bioquímica e turbidimetria. Programação: Sistema aberto, com perfis e cálculos químicos definidos pelo usuário. Software eficiente e de fácil utilização. Pré e pós diluição de amostras. Permite carregamento contínuo das urgências sem comprometer a rotina em andamento. Controle de qualidade completo. Porta USB. Memória com capacidade no mínimo 5000 resultados e 200 programações de reagentes. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade

038749 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente. Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), permitir monitoração da temperatura periférica do paciente e servocontrole continuo de umidade relativa do ar. Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; baixa temperatura ar/pele; alta de circulação do ar; falha na bateria, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema de segurança; possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete,

1,0000 UNIDADE	1	



Fis. 3900A

Ceará

Código	Descrição	Qtd Unidade	Desc. 11 11 11 11	
	suporte para posicionar os circuitos de ventiladores, suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte pelo menos 10kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.		Preço Unit (R\$)	Preço Total (R
038750	CARRO DE EMERGÊNCIA Característica Física Especificação CONFECÇÃO	1,0000 UNIDADE		
L	ESTRUTURA/ GABINETE AÇO INÓX/ AÇO INÓX CLINDRO DE OXIGÊNIO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS MÍNIMO DE 02 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS POSSUI			
	MONITOR MULTIPARÂMETROS			
1 C N D	Característica Física Especificação TAMANHO DA TELA DE 0" A 12" ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI DISTRICTOR POSSUI CAPNOGRAFIA (ETCO2) POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI PESSÃO NÃO POSSUI PRESSÃO NÃO POSSUI PRESSÃO NÃO POSSUI PRESSÃO POSSUI PRESSÃO POSSUI PRESSÃO POSSUI PRESSÃO POSSUI PRESSÃO POSSUI	1,0000 UNIDADE		
	STURI ELÉTRICO			
AL	Paracterística Física Especificação POTÊNCIA ATÉ 100 W LARMES POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI	1,0000 UNIDADE		
8753 PC	OLTRONA HOSPITALAR			
AC MA FE	aracterística Física Especificação RECLINAÇÃO CIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE ATÉ 120 KG ATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / CRRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO DURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO	17,0000 UNIDADE		
754 CA	MA PPP			
Car per disp 4 s per dian acar	ma PPP com movimentos de elevação de leito. Apoio de mas removível, apoio de coxas, calcanhar, munhequeiras e cositivo para coleta de liquídos. Base dividida-em no mínimo seções: dorso, assento, perneiras e complemento da neira removível. Com rodízios de no mínimo 6 polegadas de metro. Com grades na região do dorso, injetadas e com bamento pintado em poliuretanos. Capacidade mínima de kg. Acompanha colchão compostiva.	1,0000 UNIDADE		
85 CAN FAW	MA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO /LER)	2,0000 UNIDADE	1 1	
CON	acterística Física Especificação RODÍZIOS POSSUI CHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE IFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / RO PINTADO CABECEIRA / PESEIRA FIXAS - EM AÇO TADO GRADES LATERAIS AÇO / FERRO PINTADO			
55 DETE	ECTOR FETAL.			
	cterística Física Especificação TIPO PORTÁTIL	1,0000 UNIDADE	f e	



Fis. 3916A

Ceará

Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I

Pag.: 22

Coulgo	Descrição	044.11.11		
		Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	TECNOLOGIA DIGITAL CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Característica Física Especificação TIPO/MATERIAL DE	3,0000 UNIDADE		I
	CONFECÇÃO/ACESSÓRIOS SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO			
	MESA PARA COMPUTADOR	2,0000 UNIDADE	1	T.
	Característica Física Especificação BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS SUPORTE PARA CPU POSSUI SUPORTE PARA TECLADO POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI			
	ARMÁRIO	8,0000 UNIDADE		
7	Característica Física Especificação DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg	STATE STATE AND A STATE OF THE		
	MESA DE ESCRITÓRIO	5,0000 UNIDADE	î	i
٨	MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL GAVETAS 02 COMPOSIÇÃO SIMPLES	2 2 2 330000000000000000000000000000000		
	PADEIRA	24,0000 UNIDADE	ī	
C	Paracterística Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	1,,0000 BNIDADE		
25396 B	ANQUETA	3,0000 UNIDADE	40	
C	aracterística Física Especificação MATERIAL DE ONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO REGULAGEM DE LTURA POSSUI RODÍZIOS POSSUI ASSENTO GIRATÓRIO	3,0000 UNIDADE		
	RMÁRIO VITRINE	1,0000 UNIDADE		
C	aracterística Física Especificação MATERIAL DE ONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO OSSUI NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS	, see state of the see		
	ESA DE CABEÇEIRA	2,0000 UNIDADE	T vo	
CC	aracterística Física Especificação MATERIAL DE DNFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR PORTAS DSSUI RODÍZIOS POSSUI GAVETA POSSUI	-15000 GMBABE		
	RÇO PARA RECEM NASCIDO	5,0000 UNIDADE		
	aracterística Física Especificação RODÍZIOS POSSUI INA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO PATELEIRA POSSUI	5,0000 GNIDADE		
799 BEI	RÇO HOSPITALAR COM GRADES	4,0000 UNIDADE		
CA CA	aracterística Física Especificação RODÍZIOS POSSUI BECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR ILCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE INFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO /	4,0000 UNIDADE		0.4

A)rpt05



Fls. 3926A

Ceará

Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA GRADES LATERAIS POSSUI			
009042	ESTETOSCOPIO ADULTO Característica Física Especificação TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	6,0000 UNIDADE		_
038757	VENTILADOR DE PAREDE			
	Característica Física Especificação COMPOSIÇÃO 03 PÁS TIPO TETO	4,0000 UNIDADE		
025407	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO Característica Física Especificação TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1,0000 UNIDADE		
038758	FOGÃO INDUSTRIAL Fogão Industrial 06 bocas, confeccionado em Chapa de Aço Carbono com pintura Epóxi, ou similar. Grelhas e queimadores	1,0000 UNIDADE		
	em ferro fundido. Deve possuir no mínimo 3 queimadores simples e 3 duplos, porta panelas, botões fixos e aquecimento a gás tipo GLP.			
038759	NO-BREACK (P/ COMPUTADOR)	3,0000 UNIDADE	7	
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	O,OOOO GINIDADE		
	PROJETOR MULTIMIDIA Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1,0000 UNIDADE		
	FORNO DE MICROONDAS	1,0000 UNIDADE	L	
	Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 30			



Fis. 393 Rubrica

Ceará Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO I

Códig	o Descrição			
		Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
00540	LITROS			
02542	2 GELADEIRA/REFRIGERADOR	1,0000 UNIDADE	T	1
	Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 250 A 299 L		1	
03878	6 TELEVISOR	1,0000 UNIDADE		
	Característica Física Especificação TIPO LED PORTA USB FULL HD SIM ENTRADA HDMI CONVERSOR DIGITAL POSSUI TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" SUPORTE NÃO POSSUI	1,0000 GNIDADE		_
876	2 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO			
	Característica Física Especificação TIPO PORTÁTIL SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI ILUMINAÇÃO 150 W	2,0000 UNIDADE		
038763	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL	1,0000 UNIDADE		
	Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	1,0000 UNIDADE		
038764	APARELHO P/ FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS	1,0000 UNIDADE	1	
	Característica Física Espacificação NODO DE CORRE			
	CONTÍNUO E PULSADO/ ANALÓGICO			
²⁸⁷⁶⁵	ESTEIRA ERGOMÉTRICA	1,0000 UNIDADE	T.	
	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica com elevação de 15%; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	,,esse snibAbe		
38766	LASER PARA FISIOTERAPIA	1,0000 UNIDADE	r	
	Característica Física Especificação CONSOLE POSSUI APLICADOR 650 NM A 700 NM NÃO POSSUI APLICADOR 830 NM A 905 NM NÃO POSSUI CANETA 650 NM A 700 NM POSSUI CANETA 830 NM A 905 NM POSSUI CLUSTER 650 NM A 905 NM NÃO POSSUI	-,5550 GNIDADE		
38767 F	PRONO-SUPINADOR	4.000		
	Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho,	1,0000 UNIDADE		